

EGYÉB TÓVÍZÁPOLÓ SZEREK

BIOFIT SPRING TREATMENT

Speciális tó víz adalék, melyet csak tavasszal, februártól-májusig célszerű alkalmazni a tavaszi halpusztulás megelőzésére-megakadályozására.

Kiszerezése: 250 ml flakonokban.

Alkalmazása: a címkén lévő szöveges ajánlás szerint.

BIO - OXYDATOR 2300 ml

a tiszta- és egészséges vizű tóért! Kiszerezése: 2300 ml, mely 25 m² felületre elegendő.

Hatása: szétoszlatja a szerves fenékiszapot, illetve megakadályozza annak képződését.

Termékleírás:

A tóba hulló falevelek, vízínövény részecskék és halürülék/ haltáp maradékok egyre jobban telítik „szennyezik” a tófeneket. Amennyiben ez szegényes oxigéncserével is párosul, akkor ez a tófenékre ülepedett „szennyezett réteg” elsavanyodásával ill. az organikus hulladék bakteriális felszaporodásával is együtt jár.

Mindez igen kedvezőtlen tó víz-állapothoz vezet, és pedig a vízínövények fejlődése leáll és beindul az intenzív alga képződés!

A VELDA cég BIO-OXYDATOR terméke átalakítja/lebontja a szerves fenékiszapot, és megakadályozza az organikus fenékiszap kialakulását.

A BIO-OXYDATOR alkotóelemei háromféle kedvező hatást fejtenek ki:

- 1.) A termék PH-értéket szabályozó szemcséi akadályozzák meg a tófenéken összegyűlő iszap elsavanyodását.
- 2.) A termék natúr-mész-kő adaléka lassan oldódik fel a tóvízben és így biztosítja a megfelelő vízkeménységet a tófenék környezetében.
- 3.) A termékbe adagolt (mély hűtve szárított) mikroorganizmusok a vízzel érintkezve azonnal hozzáfutnak a fenékre ülepedett hulladékok bakteriális átalakításához

Használati utasítás:

A tó-alapterület szerinti m²-ként 4-5 evőkanál BIO-OXYDATOR-t kell a tó víz felszínén egyenletesen szétoszlatni. 14 nap múlva ezt megismételni. Egy flakon BIO-OXYDATOR maximálisan 25 m² tófenék-alapterületű tó (kétszeri) kezeléséhez elegendő.

A kezelés bármely évszakban elvégezhető. (Tavaszi vagy őszi tóápolás esetén ajánlott a nagy mennyiségben a tóba hullott falevél mechanikus eltávolítása a kezelés megkezdése előtt!!!)

BACTERIAL FILTERSTART

Általános

A Bacterial Filterstart segítségével fagyasztva szárított mikroorganizmus tenyészetekhez jutunk. Ezeket a működő tószűrőhöz adva, 24 órán belül billió nagyságrendű nitrifikáló baktérium képződik. Ugyan ezek mikroszkopikus méretűek, de nélkülözhetetlenek a tó életéhez.

A nitrifikáló baktériumok fontos szerepet játszanak a szerves anyagok lebontásában és demineralizálásában, biztosítják a szerves hulladék tápanyaggá történő átalakítását. A

BACTERIAL FILTERSTART JELENTŐSÉGE

Amikor új filtert építünk be, vagy a már meglévő filtert látjuk el új töltőanyagokkal, kb. 6- 8 hétig fog tartani, amíg elegendő mikroorganizmus fejlődik.

Hogy gyorsan elérjük a biológiai működést, a Bacterial Filterstartot adjuk a filterszubsztrátumhoz. A pozitív hatás így módon szinte azonnal érvényesül.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Egy tasak Bacterial Filterstart 20ml. –t tartalmaz, mely egy maximum 1000 liter kapacitású tó beindításához elegendő mennyiség.

Kisebb filterekhez csak 1/3 részt használjunk. Az esetleges túladagolás nem okozhat semmiféle problémát. Egyszerűen szórjuk a kívánt mennyiséget a filterszubsztrátum legfelső rétegébe.

Ez a csomag billió nagyságrendű nitrifikáló baktériumot tartalmaz (5 különböző típust) melyek 24 órán belül aktívvá válnak a filterben.

Ezek a mikroorganizmusok nélkülözhetetlenek a biológiai szűréshez.

Zárt csomagolásban korlátlan ideig eláll.

BACTERIAL

Biztosítja a biológiai egyensúlyt.

Segít megelőzni a tó aljasodásával kapcsolatos problémákat.

24 órán belül 20 billió nitrifikáló baktérium képződik.

Használati utasítás:

Vizsgáljuk meg a tó vizét és győződjünk meg az optimális értékéről.

Amennyiben sok alga van, először távolítsuk el azt. (fonalalga)

Ha a tó alján kevés a szubsztrátum, tanácsos feltölteni.

Új tó telepítésénél a Bacterialt össze lehet keverni a tó szubsztrátummal.

A már létező tónál a Bacterialt egyszerűen csak beleönthetjük a vízbe.

QUICKTESTS Gyorsteszt

Segítségével könnyen áttekintést kaphatunk a tó vizének minőségéről.

Pontosan és gyorsan megméri a PH, GH és KH, valamint a vas, nitrit és ammónium /ammónia értékeket.

Használati utasítás:

Vizsgáljuk meg a tóvizet a gyorseszttel.

Ha a vízminőség nem optimális, igazítsuk az értékeket a GH-Plus, Mineral Plus, KH-Plus, PH-Min vagy Bio pH-Min szerint.

Amennyiben a GH érték túl alacsony, mindig ennek a beállításával kezdje, mivel a GH érték befolyásolja a többi értéket.

DUO GH/KH Plus

Ásványi anyagokkal kezeli a tó vizét, így növeli a tó GH és KH értékét.

1 literes koncentrátum.

Felhasználás:

A mellékelt adagoló cca. 300 literhez elegendő.

Oldjuk fel a szükséges mennyiségű Duo GH/KH Plus vízben, és permetezzük a víz felszínére.

1 csomag 10 000 liter tó víz mennyiséghez elegendő.

TESZT SZETT

Pontosan méri a pH, GH és KH értékeket, segítségével gyorsan és pontosan meghatározható a víz minősége.

A három legfontosabb víztesztet tartalmazza:

* JH teszt: A Velda JH teszt segítségével a teljes vízkeménység gyorsan és igen nagy pontossággal határozható meg. A vízkeménységet DH-ban, a német skála szerint méri.

- * CH teszt: Segítségével a karbonát keménység gyorsan, pontosan meghatározható. A karbonát keménységet DH-ban, a német skála szerint méri.
- * pH-teszt: a Velda Ph mérő segítségével a tó vizének pH érték gyorsan és pontosan határozható meg. A Velda teszt pH 5 – pH 9- értékig terjed, pontossága $\pm 0,2$ pH.

Tartalmaz: 10 ml –es üveg JH/CH/pH, 40 ml-es kalibrált edény, 5 ml-es adagoló pipetta és használati utasítás.

Tanácsok a használatához:

Teszteljük a tó vizét a Teszt-szettel.

Ha a vízminőség nem optimális, állítsuk be az értékeket a GH-plusszal, Mineral Plusszal, KH-plusszal, pH –mínusszal vagy a Bio pH-mínusszal.

Amennyiben a GH érték túl alacsony, mindig ennek a beállításával kezdje, mivel a GH érték befolyásolja a többi értéket.

COMPUTERES TÓVÍZ –TESZT

Előírás:

Processor: Pentium 1 –től

CD-Rom: minimum 2 – sebességű

Software: minimális Windows 95

Üzembe helyezés:

Helyezze be a CD-Romot a CD-Rom lejátszóba. Ha a computer helyesen van installálva, a CD-Rom automatikusan elindul. Amennyiben ez nem történik meg, kattintsunk kétszer a bal egérgombbal a CD-re, majd kétszer a Set-up – ra. A Set-up program most elindult. Kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Az első alkalommal, hogy elindítjuk a programot, License –code -ot kell alkalmazni.

Ez a License kód a CD borító hátsó címkéjén található.

Fontos: Ügyeljünk a License kód pontos alkalmazására, egyébként a rendszer megtagadja a belépést. Szenteljünk különös figyelmet a nagybetűk és a kettőspontok helyes használatára! Installáció után a menü megjelenik. Innen lehet választani a Water test (vízteszt) és az Extensive (kiterjesztés) között.

Water test (vízteszt) menü:

Ha a Water-test- re kattintunk, a Water test data (vízteszt adatok) képernyő automatikusan feltűnik. Töltsük fel az adatokat.

A második vízteszt után a képernyő jobb alján egy grafikont találhatunk. Itt az adatokat össze lehet hasonlítani, miután másodszor is elvégeztük a tesztet.

Az „Extensive” –ben módosíthatjuk az adatokat, mint pl. halak mennyisége, tó típusa stb.

Ha azt szeretnénk látni, mit írtunk a Memo-ba, klikkeljünk a View ikonra.

Itt például nyomon követhetjük, hogy az utolsó teszt után milyen intézkedéseket tettünk.

Ha tanácsot szeretnénk kérni, ez esetben menjünk az Advice –ra. Természetesen ki is lehet nyomtatni ezeket a tanácsokat, a ily módon minden információ kézzel fogható lesz.

Sok sikert kívánunk a használatához!